ב"ה

דף בטיחות למוצר מנקה מרססי צבע MSDS

1.זיהוי המוצר:

שם המוצר : **מנקה מרססי צבע**

2.הרכב המוצר

מרכיב	סימול CAS	אחוז
מתילן כלוריד	75-09-2	75-85
פנול	108-95-2	15-25

3.אפיון הסיכון של המוצר-קורוזיבי

יש לקרוא דף בטיחות זה לפני השימוש

H351 - חשוד כמסרטן,

H315+H319-עלול לגרום גירוי בעור ובעיניים , H336-עלול לגרום לסחרחורת , H331-רעיל בנשימה , H411-רעיל במגע

4.עזרה ראשונה

עיניים: שטוף בכמות מים גדולה ושלח לבדיקה רפואית.

עור: שטוף בהרבה מים וסבון והחלף בגדים מלוכלכים.

נשימה: דאג להוציא את הנפגע לאויר צח , ושלח במהירות לבדיקה רפואית.

בליעה: להשקות בהרבה מים ולשלח מידית לבדיקה רפואית .

5. כיבוי אש

החומר אינו נחשב כדליק, באם משתתף בשריפה יש לכבות עם רסס מים , קצף יבש ודו תחמוצת הפחמן.

תוצרי שריפה – תחמוצות פחמן וחומצת מלח.

ב"ה

6.טיפול במקרה תקלה

לטיפול בשפך יש ללבוש חליפת מגן אם אספקת חמצן חיובית,

השתמש בציוד מגן כגון מסכות, כפפות,משקפי מגן , ונעלי בטיחות , ספוג בחול

7.אחסון ושינוע

אחסון: דאג לאחסון במקום נעול מאוורר ומוצל , שמור על סימון וזיהוי , לאחר שימוש הבטח אריזה סגורה היטב , מנע דליפות.

מנע מגע עם עור ועיניים , המנע משאיפה ובליעה.

שינוע: מנע מגע עם העובדים.

8. תנאי חשיפה ומיגון אישי

עבודה במקום מאוורר היטב , במקרה של שפך יש להשתמש במיגון אישי של חליפה עם אספקת חמצן חיובית , משקפי מגן , כפפות , בביגוד ובנעלי מגן.

9.תכונות פיסיקליות וכימיות

נוזל בעל ריח אתרי אופייני . צפיפות ב 20C- 1.30-1.35, תחום רתיחה 40-185C, נק. הבזק 80C.

10.יציבות ופעילות

החומר יציב ואינו מתפלמר , אסור במגע עם חמרים מחמצנים ועם חומצות חזקות.

אסור במגע עם גומי ופלסטיק,

תוצרי שריפה – תחמוצות פחמן וחומצת מלח.

11.מידע על רעילות

עיניים: יכול לגרום גירוי לעיניים , מנע מגע לעיניים.

עור: יכול לגרום גירוי לעור , מנע מגע לעור.

נשימה: אדים או תרסיס יכולים לפגוע במערכת הנשימה .

בליעה : יכול לגרום לבחילה , מנע בליעה.

חשוד כמסרטן.

ב"ה

12.מידע אקולוגי

שפך יכול לגרום נזק למי תהום , אם כי החומר מתפרק לאורך זמן..

החומר ייגרום נזק לייצורים ימיים , ומסוכן לבעלי חיים

13. תנאי סילוק

סילוק החומר בהתאם לתקנות הגנת הסביבה באמצעות קבלנים מורשים בלבד.

14. מידע על הובלת המוצר

קבוצת סיכון: 6.1

קבוצת אריזה: III

סימון: חומרים רעילים קורוזיביים

מספר או"ם: 2810

15. תקנות וחוקים

מוצר זה מסוכן בהובלה , יש להמנע מדלף.

משפטי בטיחות S SAFETY

S23 – המנע משאיפה , S24 – מנע מגע עם העור , S62 – בבליעה שלח לטיפול רפואי.

H314- גורם לכויות בעור, H302- מסוכן בבליעה, H318- גורם לנזק חמור לעיניים.

16. מידע נוסף

המידע בדף בטיחות זה, נכתב על סמך מיטב הידע והניסיון המצוי כיום , ומיועד לשימוש נכון ובטוח במוצר , ולא לשימוש אחר.