תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלבגינו שיווק בע"מ ח.פ: 512506163
מענו : ת.ד. 6014 מתן 45858
תאריך ההזמנה : 17/12/06

תאור המוצר

אופני FLEX - בקוטר>115 מ"מ>150 מ"מ
הדגם הנבדק : 125X1.6X22.23 A46SBF 66252842142
יצרן : SAINT GOBAIN ABRASIVES
ארץ יצור : פולין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 17/12/21 **הנוטל: בא כח המכון** מספר בקשה: 3876059
כמות במדגם : 5
מספר שטר מטען : 193163067
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 17/12/10
מספר חשבון ספק: 915270813 מיום: 17/11/14 שם ספק SAINT GOBAIN
שם ארץ יבוא : פולין

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 2010

מסמך זה מכיל 9 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

שם המאשר: שמעון קורקוס תפקיד ראש מדור

2018/01/04
תאריך הפקת תעודה

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

סוג אופני השחזה: פלקס; סוג מכונה שהאופן מיועד לה: מכונה ידנית; אופי שימוש: לחיתוך; קוטר מוצהר(D) מ"מ: 125; קוטר חור מוצהר(H) מ"מ: 22.23; עובי מוצהר(T) מ"מ: 1.6; מהירות הסיבוב המקסימלית(סל"ד): 12200; מספור סוג אופן: 41; מהירות עבודה מקסימלית(מטר לשניה): 80; האם האופן NUT INSERTED/CEMENTED (קרמי בלבד)?: לא



תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
5	**דרישות**				
5.3	מידות מותרות				
	קוטר חיצוני(D) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Td) מקסימום: 2.5 מ"מ; סטייה מותרת (Td) מינימום: -2.5 מ"מ		
	קוטר חיצוני (D)	קוטרו הנמדד של האופן יהיה , בתחום הסטייה (Td) המותרת מהקוטר המוצהר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	קוטר הקדח(H) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Th) מקסימום: 0.16 מ"מ; סטייה מותרת (Th) מינימום: 0 מ"מ		
	קוטר הקדח (H)	קוטרו הנמדד של קדח האופן יהיה , בתחום הסטייה (Th) המותרת מקוטר הקדח המוצהר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	עובי האופן(T) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Tt) מקסימום: 0.2 מ"מ; סטייה מותרת (Tt) מינימום: -0.2 מ"מ		
	עובי האופן (T)	עוביו הנמדד של האופן יהיה בתחום הסטייה (Tt) המותרת מעובי האופן המוצהר.			לא ישים
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Tp) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (Tp) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - אופן מס' 1	קוטרו הנמדד של ראש שקע השחרור של האופן , יהיה בתחום (Tp) הסטייה המותרת מקוטר ראש שקע השחרור המוצהר של האופן.			לא ישים
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - אופן מס' 2	קוטרו הנמדד של ראש שקע השחרור של האופן , יהיה בתחום (Tp) הסטייה המותרת מקוטר ראש שקע השחרור המוצהר של האופן.			לא ישים
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - אופן מס' 3	קוטרו הנמדד של ראש שקע השחרור של האופן , יהיה בתחום (Tp) הסטייה המותרת מקוטר ראש שקע השחרור המוצהר של האופן.			לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	עובי תחתית האופן (E) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (TE) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TE) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	עובי תחתית האופן (E) - אופן מס' 1	עובייה הנמדד של "תחתית" האופן , יהיה בתחום הסטייה (Te) המותר מעובייה המוצהר של "תחתית" האופן.			לא ישים
	עובי תחתית האופן (E) - אופן מס' 2	עובייה הנמדד של "תחתית" האופן , יהיה בתחום הסטייה (Te) המותר מעובייה המוצהר של "תחתית" האופן.			לא ישים
	עובי תחתית האופן (E) - אופן מס' 3	עובייה הנמדד של "תחתית" האופן , יהיה בתחום הסטייה (Te) המותר מעובייה המוצהר של "תחתית" האופן.			לא ישים
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (TW) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TW) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - אופן מס' 1	עוביו הנמדד של דופן אופן מסוג כוס/צלחת , יהיה בתחום הסטייה (Tw) המותרת מעובי הדופן המוצהר של אופן מסוג כוס/צלחת			לא ישים
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - אופן מס' 2	עוביו הנמדד של דופן אופן מסוג כוס/צלחת , יהיה בתחום הסטייה (Tw) המותרת מעובי הדופן המוצהר של אופן מסוג כוס/צלחת			לא ישים
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - אופן מס' 3	עוביו הנמדד של דופן אופן מסוג כוס/צלחת , יהיה בתחום הסטייה (Tw) המותרת מעובי הדופן המוצהר של אופן מסוג כוס/צלחת			לא ישים
	קוטר פנימי של הכוס (K)- סטייה מותרת		סטייה מותרת (TK) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TK) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	קוטר פנימי של הכוס (K) - אופן מס' 1	קוטרו הפנימי הנמדד של "הכוס", יהיה בתחום הסטייה (Tk) המותרת מהקוטר הפנימי המוצהר.			לא ישים
	קוטר פנימי של הכוס (K) - אופן מס' 2	קוטרו הפנימי הנמדד של "הכוס", יהיה בתחום הסטייה (Tk) המותרת מהקוטר הפנימי המוצהר.			לא ישים
	קוטר פנימי של הכוס (K) - אופן מס' 3	קוטרו הפנימי הנמדד של "הכוס", יהיה בתחום הסטייה (Tk) המותרת מהקוטר הפנימי המוצהר.			לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	עובי מינימלי של האופן (U) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (TU) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TU) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	עובי מינימלי של האופן(U)	עוביו המינימאלי הנמדד של האופן , יהיה בתחום הסטייה (Tu) המותרת מהעובי המינימאלי המוצהר.			לא ישים
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (H1) מקסימום: אין דרישה; סטייה מותרת (H1) מינימום: אין דרישה		
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - אופן מס' 1	קוטרו הנמדד של הפתח המשוקע , יהיה בתחום הסטייה (Th1) המותרת מקוטרו המוצהר של הפתח המשוקע.			לא ישים
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - אופן מס' 2	קוטרו הנמדד של הפתח המשוקע , יהיה בתחום הסטייה (Th1) המותרת מקוטרו המוצהר של הפתח המשוקע.			לא ישים
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - אופן מס' 3	קוטרו הנמדד של הפתח המשוקע , יהיה בתחום הסטייה (Th1) המותרת מקוטרו המוצהר של הפתח המשוקע.			לא ישים
5.3.2	סטיות מותרות				
	גבול סטייה צירית - סטייה מותרת (TpL)		0.6 מ"מ		
	גבול סטייה רדיאלית - סטייה מותרת (TrL)		0.6 מ"מ		
	גבול סטייה צירית (TpL) ורדיאלית (TrL)	הסטייה הצירית (TpL) והסטייה הרדיאלית (TrL) הנמדדת תהיה בתחום הסטייה המותרת .	ראה תוצאות בנספח		מתאים
5.4	בדיקת מסת אי איזון.				
	מסת אי איזון	מסת חוסר האיזון (Ma) הנמדדת תהיה בתחום המותר בתקן.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
5.5	סימון				
	שם היצרן/ספק	שם היצרן/ספק יופיע ע"ג האופנים	כנדרש בתקן; SAINT GOBIN		מתאים
	שם היבואן	שם היבואן יופיע ע"ג האופנים	כנדרש בתקן; אלבגינו בע"מ		מתאים
	מידות	מידות האופן יופיעו ע"ג התווית בהתאם לסיווג האופן.	כנדרש בתקן; מ"מ 125X1.6X2		מתאים
	סוג החומר השוחק	סוג החומר השוחק יופיע ע"ג תווית האופן בהתאם לדרישות התקן.	כנדרש בתקן; A		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	גודל הגרגירים	גודל הגרגירים יופיע ע"ג תווית האופן בהתאם לדרישות התקן.	כנדרש בתקן; 46		מתאים
	דרגת קושי	סימון דרגת הקושי יופיע ע"ג תווית האופן בהתאם לדרישות התקן.	כנדרש בתקן; S		מתאים
	סוג המקשר	סוג המקשר יופיע ע"ג תווית האופן בהתאם לדרישות התקן.	כנדרש בתקן; BF		מתאים
	תאריך תפוגה	תאריך התפוגה יצוין ע"ג אופן חיתוך\השחזה ידני שסוג המקשר שלו הוא B או BF. תאריך התפוגה יהיה לתקופה של שלוש שנים מייצורו.	כנדרש בתקן; V10/2020		מתאים
	מהירות העבודה המקסימלית	מהירות העבודה המקסימאלית המותרת תצוין ע"ג תווית האופן.	כנדרש בתקן; 80 מטר לשניה		מתאים
	מהירות הסיבוב המקסימלית המותרת	מהירות הסיבוב המקסימלית המותרת תצוין ע"ג תווית האופן.	כנדרש בתקן; 12,200 סל"ד		מתאים
	הגבלות שימוש	הגבלות שימוש תופענה ע"ג תווית האופן בהתאם לדרישות התקן.	כנדרש בתקן		מתאים
	סימון מהירות בפס צבע		קיים		
	צבע פס	קוד הצבע ורוחב הפס יופיעו ע"ג תווית האופן ויתאימו לדרישות התקן.	אדום; 12 מ"מ; 12 מ"מ		מתאים
	מספר לזיהוי עקיבות הייצור	מספר לזיהוי עקיבות הייצור (מס' מנה/ מס' סידרה / תאריך תפוגה) יופיע ע"ג האופן .	כנדרש בתקן; 510106752		מתאים
6	**אימות הדרישות ואופן הפיקוח**				
6.1.1.1	בדיקה ויזואלית				
	בדיקה ויזואלית אופן מס' 1	בבדיקה ויזואלית לא ימצאו פגמים ע"ג האופן.	כנדרש בתקן		מתאים
	בדיקה ויזואלית אופן מס' 2	בבדיקה ויזואלית לא ימצאו פגמים ע"ג האופן.	כנדרש בתקן		מתאים
	בדיקה ויזואלית אופן מס' 3	בבדיקה ויזואלית לא ימצאו פגמים ע"ג האופן.	כנדרש בתקן		מתאים
6.1.1.2	בדיקת צליל				לא ישים
	בדיקת צליל - אופן מס' 1	אופנים קראמיים ייבדקו בבדיקת צליל.			לא ישים
	בדיקת צליל - אופן מס' 2	אופנים קראמיים ייבדקו בבדיקת צליל.			לא ישים
	בדיקת צליל - אופן מס' 3	אופנים קראמיים ייבדקו בבדיקת צליל.			לא ישים
	בדיקת צליל - אופן מס' 4	אופנים קראמיים ייבדקו בבדיקת צליל.			לא ישים
	בדיקת צליל - אופן מס' 5	אופנים קראמיים ייבדקו בבדיקת צליל.			לא ישים
6.1.1.3	מבחן מהירות בטיחות				
	מקדם בטיחות לשבר -Sbr		3.0		

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	מהירות מבחן הבטיחות הנדרשת - אופן מס' 1	האופן יעמוד בהרצה למהירות המבחן. לא יראו פגמים כלשהם במהלך הבדיקה.	כנדרש בתקן; גורם מהירות המבחן(Fpr): 1.2; מהירות המבחן המחושבת: 14,640 סל"ד; מהירות המבחן(בהורדת 1% סטיית מכונה):		מתאים
	מהירות מבחן הבטיחות הנדרשת - אופן מס' 2	האופן יעמוד בהרצה למהירות המבחן. לא יראו פגמים כלשהם במהלך הבדיקה.	כנדרש בתקן; גורם מהירות המבחן(Fpr): 1.2; מהירות המבחן המחושבת: 14,640 סל"ד; מהירות המבחן(בהורדת 1% סטיית מכונה):		מתאים
	מהירות מבחן הבטיחות הנדרשת - אופן מס' 3	האופן יעמוד בהרצה למהירות המבחן. לא יראו פגמים כלשהם במהלך הבדיקה.	כנדרש בתקן; גורם מהירות המבחן(Fpr): 1.2; מהירות המבחן המחושבת: 14,640 סל"ד; מהירות המבחן(בהורדת 1% סטיית מכונה):		מתאים
	מהירות מבחן הבטיחות הנדרשת - אופן מס' 4	האופן יעמוד בהרצה למהירות המבחן. לא יראו פגמים כלשהם במהלך הבדיקה.			לא ישים
	מהירות מבחן הבטיחות הנדרשת - אופן מס' 5	האופן יעמוד בהרצה למהירות המבחן. לא יראו פגמים כלשהם במהלך הבדיקה.			לא ישים
6.1.2.1	מבחן מהירות שבר				
	מבחן מהירות שבר	האופן יעמוד בהרצה למהירות השבר ללא כשל.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
6.1.2.2	בדיקת עומס צידי				
	טבלת עומסי צד והתנגדות להולם		ראה תוצאות בנספח		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נספח לסעיף 5.3 קוטר חיצוני (D)		
אופן מס'	קוטר נמדד	מסקנה
1	124.93 מ"מ	מתאים
2	124.78 מ"מ	מתאים
3	124.81 מ"מ	מתאים

נספח לסעיף 5.3 קוטר הקדח (H)		
אופן מס'	קוטר נמדד	מסקנה
1	22.30 מ"מ	מתאים
2	22.30 מ"מ	מתאים
3	22.30 מ"מ	מתאים

נספח לסעיף 5.4 מסת אי איזון				
אופן מס'	מסת אופן	מסה אי איזון מותרת	מסה נמדדת	מסקנה
1	44.70 גרם	1.34 גרם	1.20 גרם	מתאים
2	46.20 גרם	1.36 גרם	1.20 גרם	מתאים
3	52.90 גרם	1.45 גרם	1.20 גרם	מתאים

נספח לסעיף 6.1.2.1 מבחן מהירות שבר		
אופן מס'	מהירות סף שבר נמדדת	מסקנה
1	21329 סל"ד	מתאים
2	21320 סל"ד	מתאים
3	21340 סל"ד	מתאים

נספח לסעיף 6.1.2.1 מבחן מהירות שבר	
מהירות סף שבר מינימלית נדרשת	מהירות סף שבר מינימלית(בהורדת 1% סטיית מכונה)
21,131 סל"ד	20,920 סל"ד

נספח לסעיף 6.1.2.2 טבלת עומסי צד והתנגדות להולם			
תיאור המידה	ערך נמדד(ניוטון)	דרישה מינ'(ניוטון)	מסקנה
עומס צידי בנקודה 1 (מינימלי)	63	40	מתאים
התנגדות להולם(ניטון*מטר)		אין דרישה	

תעודת בדיקה מספר 9773217312

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

סוף תעודת הבדיקה