תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלבגינו שיווק בע"מ ח.פ: 512506163
מענו : ת.ד. 6014 מתן 45858
תאריך ההזמנה : 18/01/07

תאור המוצר

אופני FLEX - בקוטר<=115 מ"מ
הדגם הנבדק : 66252844325 A46SBF 115X1.6X22.23
יצרן : SAINT GOBAIN ABRASIVES
ארץ יצור : פולין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 18/01/09 **הנוטל: בא כח המכון** מספר בקשה: 3876059
כמות במדגם : 2
מספר שטר מטען : 193163067
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 17/12/10
מספר חשבון ספק: 915270812 מיום: 17/11/14 שם ספק saint gobain
שם ארץ יבוא : פולין

בדיקת סילוק ליקויים לבדיקה מספר 9773217318

התאמה לסעיפים: 5.3-מידות מותרות של התקן הישראלי ת"י 1836 - דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים, מפברואר 2010
בדיקת סילוק ליקויים לפי תעודה/דוח מספר 9773217318.

מסמך זה מכיל 7 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2018/01/18
תאריך הפקת תעודה

שם המאשר: איתי אחרק תפקיד בודק

תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מוחצב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

סוג אופני השחזה: פלקס; סוג מכונה שהאופן מיועד לה: מכונה ידנית; אופי שימוש: לחיתוך; קוטר מוצהר(D) מ"מ: 115; קוטר חור מוצהר(H) מ"מ: 22.23; עובי מוצהר(T) מ"מ: 1.6; מהירות הסיבוב המקסימלית(סל"ד): 13300; מספור סוג אופן: 41; מהירות עבודה מקסימלית(מטר לשניה): 80; האם האופן NUT INSERTED/CEMENTED (קרמי בלבד)?: לא



תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
5.3	מידות מותרות				
	קוטר חיצוני(D) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Td) מקסימום: 2.5 מ"מ; סטייה מותרת (Td) מינימום: 2.5- מ"מ		
	קוטר חיצוני (D)	קוטרו הנמדד של האופן יהיה , בתחום הסטייה (Td) המותרת מהקוטר המוצהר.			לא ישים
	קוטר הקדח(H) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Th) מקסימום: 0.16 מ"מ; סטייה מותרת (Th) מינימום: 0 מ"מ		
	קוטר הקדח (H)	קוטרו הנמדד של קדח האופן יהיה , בתחום הסטייה (Th) המותרת מקוטר הקדח המוצהר.			לא ישים
	עובי האופן(T) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Tt) מקסימום: 0.2 מ"מ; סטייה מותרת (Tt) מינימום: 0.2- מ"מ		
	עובי האופן (T)	עוביו הנמדד של האופן יהיה בתחום הסטייה (Tt) המותרת מעובי האופן המוצהר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (Tp) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (Tp) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - אופן מס' 1	קוטרו הנמדד של ראש שקע השחרור של האופן , יהיה בתחום (Tp) הסטייה המותרת מקוטר ראש שקע השחרור המוצהר של האופן.			לא ישים
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - אופן מס' 2	קוטרו הנמדד של ראש שקע השחרור של האופן , יהיה בתחום (Tp) הסטייה המותרת מקוטר ראש שקע השחרור המוצהר של האופן.			לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	קוטר ראש שקע השחרור (P) - אופן מס' 3	קוטרו הנמדד של ראש שקע השחרור של האופן , יהיה בתחום (Tp) הסטייה המותרת מקוטר ראש שקע השחרור המוצהר של האופן.			לא ישים
	עובי תחתית האופן (E) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (TE) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TE) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	עובי תחתית האופן (E) - אופן מס' 1	עובייה הנמדד של "תחתית" האופן , יהיה בתחום הסטייה (Te) המותר מעובייה המוצהר של "תחתית" האופן.			לא ישים
	עובי תחתית האופן (E) - אופן מס' 2	עובייה הנמדד של "תחתית" האופן , יהיה בתחום הסטייה (Te) המותר מעובייה המוצהר של "תחתית" האופן.			לא ישים
	עובי תחתית האופן (E) - אופן מס' 3	עובייה הנמדד של "תחתית" האופן , יהיה בתחום הסטייה (Te) המותר מעובייה המוצהר של "תחתית" האופן.			לא ישים
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (TW) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TW) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - אופן מס' 1	עוביו הנמדד של דופן אופן מסוג כוס/צלחת , יהיה בתחום הסטייה (Tw) המותרת מעובי הדופן המוצהר של אופן מסוג כוס/צלחת			לא ישים
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - אופן מס' 2	עוביו הנמדד של דופן אופן מסוג כוס/צלחת , יהיה בתחום הסטייה (Tw) המותרת מעובי הדופן המוצהר של אופן מסוג כוס/צלחת			לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	עובי דופן אופן מסוג כוס/צלחת (W) - אופן מס' 3	עוביו הנמדד של דופן אופן מסוג כוס/צלחת , יהיה בתחום הסטייה (Tw) המותרת מעובי הדופן המוצהר של אופן מסוג כוס/צלחת			לא ישים
	קוטר פנימי של הכוס (K)- סטייה מותרת		סטייה מותרת (TK) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TK) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	קוטר פנימי של הכוס (K) - אופן מס' 1	קוטרו הפנימי הנמדד של "הכוס", יהיה בתחום הסטייה (Tk) המותרת מהקוטר הפנימי המוצהר.			לא ישים
	קוטר פנימי של הכוס (K) - אופן מס' 2	קוטרו הפנימי הנמדד של "הכוס", יהיה בתחום הסטייה (Tk) המותרת מהקוטר הפנימי המוצהר.			לא ישים
	קוטר פנימי של הכוס (K) - אופן מס' 3	קוטרו הפנימי הנמדד של "הכוס", יהיה בתחום הסטייה (Tk) המותרת מהקוטר הפנימי המוצהר.			לא ישים
	עובי מינימלי של האופן (U) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (TU) מקסימום: אין דרישה מ"מ; סטייה מותרת (TU) מינימום: אין דרישה מ"מ		
	עובי מינימלי של האופן(U)	עוביו המינימאלי הנמדד של האופן , יהיה בתחום הסטייה (Tu) המותרת מהעובי המינימאלי המוצהר.			לא ישים
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - סטייה מותרת		סטייה מותרת (H1) מקסימום: אין דרישה; סטייה מותרת (H1) מינימום: אין דרישה		
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - אופן מס' 1	קוטרו הנמדד של הפתח המשוקע , יהיה בתחום הסטייה (Th1) המותרת מקוטרו המוצהר של הפתח המשוקע.			לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - אופן מס' 2	קוטרו הנמדד של הפתח המשוקע , יהיה בתחום הסטייה (Th1) המותרת מקוטרו המוצהר של הפתח המשוקע.			לא ישים
	קוטר הפתח המשוקע (H1) - אופן מס' 3	קוטרו הנמדד של הפתח המשוקע , יהיה בתחום הסטייה (Th1) המותרת מקוטרו המוצהר של הפתח המשוקע.			לא ישים
5.3.2	סטיות מותרות				לא ישים
	גבול סטייה צירית - סטייה מותרת (TpL)		0.6 מ"מ		לא ישים
	גבול סטייה רדיאלית - סטייה מותרת (TrL)		0.6 מ"מ		לא ישים
	גבול סטייה צירית (TpL) ורדיאלית (TrL)	הסטייה הצירית (TpL) והסטייה הרדיאלית (TrL) הנמדדת תהיה בתחום הסטייה המותרת .			לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9853202572

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נספח לסעיף 5.3 עובי האופן (T)		
אופן מס'	קוטר נמדד	מסקנה
1	1.78 מ"מ	מתאים
2	1.72 מ"מ	מתאים

סוף תעודת הבדיקה